

## Banderola P4 exterior full color doble cara (Modelo A)



### Ideal para su farmacia

Las banderolas LED SMD son la última novedad del mercado, que permite al farmacéutico reproducir animaciones 3D para dar a conocer su farmacia. Haciendo que su farmacia sea reconocible a gran distancia.

### Características


- Medidas: 700x700x140mm
- Tipo de Led: SMD
- Pixel Pitch: 4mm
- Resolución en pixeles: 160x160px
- Nivel de protección: IP65
- Brillo:  $\pm 5.000 - 5.500$ nits
- Distancia de visualización: 4m
- Angulo de visualización: 140°H - 130°V /
- Potencia máx.:  $\pm 744$ w
- Consumo medio:  $\pm 298$ w
- Voltaje de la fuente: AC200-230V
- Chasis: Metálico. Lacado al horno
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°
- H. de trabajo: 10-90
- Software: Incluido.
- Idiomas: Multilenguaje.
- Conexiones: TCP/IP(cable de red)
- Memoria: USB. 3G/4G WIFI
- Peso: 32Kg + 6,5Kg pata



## Banderola P5 exterior full color doble cara (Modelo B)



Medidas soporte:



### Ideal para su farmacia

Las banderolas LED SMD son la última novedad del mercado, que permite al farmacéutico reproducir animaciones 3D para dar a conocer su farmacia. Haciendo que su farmacia sea reconocible a gran distancia.

### Características


- Medidas: 700x700x140mm
- Tipo de Led: SMD
- Pixel Pitch: 5mm
- Resolución en pixeles: 128x128px
- Nivel de protección: IP54
- Brillo:  $\pm 5.000 - 5.500$ nits
- Distancia de visualización: 5m
- Angulo de visualización: 140°H - 130°V /
- Potencia máx.:  $\pm 685$ w
- Consumo medio:  $\pm 274$ w
- Voltaje de la fuente: AC200-230V
- Chasis: Metálico. Lacado al horno
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°
- H. de trabajo: 10-90
- Software: Incluido.
- Idiomas: Multilenguaje.
- Conexiones: TCP/IP(cable de red)
- Memoria: USB. 3G/4G WIFI
- Peso: 29,4Kg + 4,5Kg pata



## Banderola P5 exterior full color doble cara (Modelo C)



Medidas soporte:



### Características


- Medidas: 1020x700x140mm + pata
- Tipo de Led: SMD
- Pixel Pitch: 5mm
- Resolución en pixeles: 192x128px
- Nivel de protección: IP54
- Brillo:  $\pm 5.000$ - 5.500nits
- Distancia de visualización: 5m
- Angulo de visualización: 140°H - 130°V /
- Potencia máx.:  $\pm 1.056$ w
- Consumo medio:  $\pm 634$ w
- Voltaje de la fuente: AC200-230V
- Chasis: Metálico. Lacado al horno
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°
- H. de trabajo: 10-90
- Software: Incluido.
- Idiomas: Multilenguaje.
- Conexiones: TCP/IP(cable de red)
- Memoria: USB. 3G/4G WIFI
- Tirantes: Incluidos
- Imprescindible: la colocación de los vientos



## Banderola P5 exterior full color doble cara (modelo D)



Medidas soporte:



### Características


- Medidas: 1020x1020x140mm + pata
- Tipo de Led: SMD
- Pixel Pitch: 5mm
- Resolución en pixeles: 192x192px
- Nivel de protección: IP54
- Brillo:  $\pm 5.000$ - 5.500nits
- Distancia de visualización: 5m
- Angulo de visualización: 140°H - 130°V /
- Potencia máx.:  $\pm 1.590$ w
- Consumo medio:  $\pm 960$ w
- Voltaje de la fuente: AC200-230V
- Chasis: Metálico. Lacado al horno
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°
- H. de trabajo: 10-90
- Software: Incluido.
- Idiomas: Multilenguaje.
- Conexiones: TCP/IP(cable de red)
- Memoria: USB. 3G/4G WIFI
- Tirantes: Incluidos
- Imprescindible: la colocación de los vientos



## Banderola P5 exterior full color doble cara (Modelo E)



Medidas soporte:



### Características

- Medidas: 1340x860x140mm + pata
- Tipo de Led: SMD
- Pixel Pitch: 5mm
- Resolución en pixeles: 256x160px
- Nivel de protección: IP54
- Brillo:  $\pm 5.000$ - 5.500nits
- Distancia de visualización: 5m
- Angulo de visualización: 140°H - 130°V /
- Potencia máx.:  $\pm 1.760$ w
- Consumo medio:  $\pm 1056$ w
- Voltaje de la fuente: AC200-230V
- Chasis: Metálico. Lacado al horno
- Temperatura de trabajo: -20° - +40°
- H. de trabajo: 10-90
- Software: Incluido.
- Idiomas: Multilenguaje.
- Conexiones: TCP/IP(cable de red)
- Memoria: USB. 3G/4G WIFI
- Tirantes: Incluidos
- Imprescindible: la colocación de los vientos

