

EXPOFRIGO - RF1600



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de energía

Los frigoríficos de Expofarm RF-1600 son refrigeradores para almacenar de forma segura medicamentos, productos farmacológicos o vacunas de virus vivos a temperaturas frías de entre +2°C y +8°C, con múltiples características de seguridad desarrolladas como resultado de más de 45 años de experiencia en tecnología de refrigeración.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Refrigerador de farmacia con apertura frontal destinado a la conservación de vacunas y reactivos con puerta expositora de doble panel de vidrio templado termoaislante con autocierre.

Estabilidad y uniformidad de temperatura acorde norma EN-60068.

Estabilidad de temperatura entre 2°C y 8°C mediante controlador de temperatura electrónico.

Termostato de seguridad para evitar descensos por debajo de 2°C.

Mantenimiento de temperatura de producto según DIN 13277.

Letras tamaños XL.

Alarma acústica y visual para temperatura fuera de rango, puerta abierta, fallo de sonda de temperatura y fallo de alimentación.

Batería back up de 12 horas para el controlador, sonda de temperatura, memoria y alimentación.

Memoria de temperatura máxima y mínima 24h.

Refrigerante ecológico 100% respetuoso con el medioambiente libres de CFC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Puerta de doble aislamiento dotada con cerradura de llave

Volumen (L): 460L

Temperatura preconfigurada (Set Point): 5

Estantes ajustables: 6 estantes regulables

Sensibilidad de lectura de temperatura: con decimales 0.1

Clase climática: 4

- Entorno temperatura ambiente limite: +32°C
- Entorno humedad relativa: 60%

Descongelación: Automática

Pasamuros: Orificio de 15 mm que permite el acceso lateral a registradores externos

Refrigerante: R600 (isobutano)



Interior: Construcción de cámara de refrigeración y exterior en chapa de acero prelacado

Espesor de aislamiento: 60 mm

Evaporador: automático y multibular por aire forzado

Condensador: por aire forzado

Compatibilidad tecnológica: RS-485 y contacto libre de potencia

Iluminación interior: homogénea por LED

Cristal doble con tratamiento low-e, bajo emisivo que evita la condensación y hace que el refrigerador tenga menor consumo

Dimensiones exteriores alto, ancho, fondo: 1865 x 626 x 740 mm

Consumo de energía (kwh/24h): 1.38

Clasificación energética según norma CE 22041: C

Nivel de ruido (dB (A)): 48

Peso neto: 94 kg

